

RE-Y(St)YSWBY

ENSTRUMENTASYON

Kullanım Alanları

Kimya, petrokimya, petrol, doğalgaz enerji tesislerinde veri işleme ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.

Application

Used in analog and digital signal transmission for data processing and control systems in chemical, petrochemical, oil, natural gas power plants.



Kablo Yapısı / Construction

İletken / Conductor	Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, Sınıf 2)/ IEC 60228, CLASS-2 Stranded electrolytic annealed copper wire
Yalıtkan / Insulation	PVC EN 50290-2-21 (T152), VDE0207(Y12)
Renk Kodlaması / Colour Code	İkili siyah-beyaz numaralı / Pair : White-black cores with numbers Üçlü siyah-beyaz-kırmızı numaralı / Triple : White-black-red cores with numbers
Haberleşme Damarı Communtion core	0,50 mm ² (7x0,30 mm) tavlı bükülü bakırlı, XLPE Turuncu damar 0,50 mm ² (7x0,30 mm) stranded electrolytic annealed copper wire, XLPE orange core
Büküm Şekli / Lay up	Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar katlar halinde / Two cores twisted in pair and pairs stranded together
Ekran / Screen	Polyester Bant, Alüminyum polyester bant 100% kapama / Polyester tape, Aluminium foil 100% coverage
Toprak Teli / Drain wire	Kalay kaplı elektrolitik tavlı bükülü bakır tel / Stranded Tinned Copper
Dış Kılıf / Outher sheath	PVC EN 50290-2-22
Zırh / Armour	Galvanizli çelik tellerden örgü / Galvanized steel wire braiding
Dış Kılıf / Outher sheath	PVC EN 50290-2-22
Kablo Rengi / Outher Sheath Colour	RAL 5015 Mavi / RAL 5015 Blue , RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black
Efektif Kapasite / Mutual Capacitance (800 MHz)	250(pF/m)
Kapasite Dengesizliği / Capacitance Unbalance	500 pF/ 500 m
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>100MΩ.km
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/500 V
Test Gerilimi / Test Voltage	2000 V

RE-Y(St)YSWBY

ENSTRUMENTASYON

Kesit / Cross Section(mm ²)	İletken Direnci / Conductor resistance Ω/km (max.)	L/R Oranı L/R Ratio(μH/Ω)
0,50	36	25
0,75	24,5	25
1,0	18,1	25
1,3	14,2	40
1,5	12,1	40
2,5	7,41	60

Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius 15 x kablo çapı / cable diameter

Yağa dayanım / Oil Resistance ICEA S-82-552

Aleve Dayanım / Flame Tests IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1
IEC 60332-3-24 , EN 60332-3-24

Ürün Kodu	Damar Sayısı x Kesit (mm ²)	Kablo Çapı (mm ±%5)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (kg/km)	Ürün Kodu	Damar Sayısı x Kesit (mm ²)	Kablo Çapı (mm ±%5)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (kg/km)
Product Code	Number of Cores x Cross Section (mm ²)	Cable Diameter (mm ±%5)	Copper Weight (kg/km)	Cable Weight (kg/km)	Product Code	Number of Cores x Cross Section (mm ²)	Cable Diameter (mm ±%5)	Copper Weight (kg/km)	Cable Weight (kg/km)
33112010504	2x2x0,50	11,2	29	195	33112011024	12x2x1,0	22,4	242	710
33112010508	4x2x0,50	13,0	48	240	33112011032	16x2x1,0	24,4	320	895
33112010516	8x2x0,50	16,1	85	360	33112011040	20x2x1,0	25,7	396	1060
33112010520	10x2x0,50	17,8	104	430	33112011048	24x2x1,0	29,7	470	1210
33112010524	12x2x0,50	18,8	125	485	33112011304	2x2x1,3	13,8	62	305
33112010532	16x2x0,50	20,6	162	595	33112011308	4x2x1,3	15,9	115	408
33112010540	20x2x0,50	21,7	202	690	33112011316	8x2x1,3	20,0	210	640
33112010548	24x2x0,50	24,3	240	800	33112011320	10x2x1,3	22,9	265	790
33112010804	2x2x0,75	12,0	40	220	33112011324	12x2x1,3	24,2	312	880
33112010808	4x2x0,75	13,85	70	290	33112011332	16x2x1,3	26,9	415	990
33112010816	8x2x0,75	17,4	125	450	33112011340	20x2x1,3	27,9	514	1260
33112010820	10x2x0,75	19,8	154	522	33112011348	24x2x1,3	32,4	620	1495
33112010824	12x2x0,75	20,6	181	600	33112011504	2x2x1,5	14,9	72	325
33112010832	16x2x0,75	22,5	240	730	33112011508	4x2x1,5	16,95	130	430
33112010840	20x2x0,75	23,7	300	875	33112011516	8x2x1,5	21,3	244	700
33112010848	24x2x0,75	27,2	356	1040	33112011520	10x2x1,5	24,0	300	860
33112011004	2x2x1,0	13,5	50	240	33112011524	12x2x1,5	25,4	360	980
33112011008	4x2x1,0	15,2	90	335	33112011532	16x2x1,5	28,3	472	1190
33112011016	8x2x1,0	18,9	166	510	33112011540	20x2x1,5	30,	585	1410
33112011020	10x2x1,0	21,5	205	620	33112011548	24x2x1,5	34,4	710	1720