

RE-2Y(St)YSWBY

ENSTRUMENTASYON

Kullanım Alanları

Kimya, petrokimya, petrol, doğalgaz enerji tesislerinde veri işleme ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.

Application

Used in analog and digital signal transmission for data processing and control systems in chemical, petrochemical, oil, natural gas power plants.



Kablo Yapısı / Construction

İletken / Conductor	Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, Sınıf 2)/ IEC 60228, CLASS-2 Stranded electrolytic annealed copper wire
Yalıtkan / Insulation	PE EN 50290-2-23
Renk Kodlaması / Colour Code	İkili siyah-beyaz numaralı / Pair : White-black cores with numbers Üçlü siyah-beyaz-kırmızı numaralı / Triple : White-black-red cores with numbers
Haberleşme Damarı Communtation core	0,50 mm ² (7x0,30 mm) tavlı bükülü bakırlı, XLPE Turuncu damar 0,50 mm ² (7x0,30 mm) stranded electrolytic annealed copper wire, XLPE orange core
Büküm Şekli / Lay up	Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar katlar halinde / Two cores twisted in pair and pairs stranded together
Ekran / Screen	Polyester Bant, Alüminyum polyester bant 100% kapama / Polyester tape, Aluminium foil 100% coverage
Toprak Teli / Drain wire	Kalay kaplı elektrolitik tavlı bükülü bakır tel / Stranded Tinned Copper
Dış Kılıf / Outher sheath	PVC EN 50290-2-22
Zırh / Armour	Galvanizli çelik tellerden örgü / Galvanized steel wire braiding
Dış Kılıf / Outher sheath	PVC EN 50290-2-22
Kablo Rengi / Outher Sheath Colour	RAL 5015 Mavi / RAL 5015 Blue , RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black
Efektif Kapasite / Mutual Capacitance (800 MHz)	150(pF/m)
Kapasite Dengesizliği / Capacitance Unbalance	500 pF/ 500 m
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>5000MΩ.km
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/500 V
Test Gerilimi / Test Voltage	2000 V

RE-2Y(St)YSWBY

ENSTRUMENTASYON

Kesit / Cross Section(mm ²)	İletken Direnci / Conductor resistance Ω/km (max.)	L/R Oranı L/R Ratio(μH/Ω)
0,50	36	25
0,75	24,5	25
1,0	18,1	25
1,3	14,2	40
1,5	12,1	40
2,5	7,41	60

Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius 15 x kablo çapı / cable diameter

Yağa dayanım / Oil Resistance ICEA S-82-552

Aleve Dayanım / Flame Tests IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1
IEC 60332-3-24 , EN 60332-3-24

Ürün Kodu	Damar Sayısı x Kesit (mm ²)	Kablo Çapı (mm ±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (kg/km)	Ürün Kodu	Damar Sayısı x Kesit (mm ²)	Kablo Çapı (mm ±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (kg/km)
Product Code	Number of Cores x Cross Section (mm ²)	Cable Diameter (mm ±5%)	Copper Weight (kg/km)	Cable Weight (kg/km)	Product Code	Number of Cores x Cross Section (mm ²)	Cable Diameter (mm ±5%)	Copper Weight (kg/km)	Cable Weight (kg/km)
33112020504	2x2x0,50	11,2	29	195	33112021024	12x2x1,0	22,4	242	710
33112020508	4x2x0,50	13,0	48	240	33112021032	16x2x1,0	24,4	320	895
33112020516	8x2x0,50	16,1	85	360	33112021040	20x2x1,0	25,7	396	1060
33112020520	10x2x0,50	17,8	104	430	33112021048	24x2x1,0	29,7	470	1210
33112020524	12x2x0,50	18,8	125	485	33112021304	2x2x1,3	13,8	62	305
33112020532	16x2x0,50	20,6	162	595	33112021308	4x2x1,3	15,9	115	408
33112020540	20x2x0,50	21,7	202	690	33112021316	8x2x1,3	20,0	210	640
33112020548	24x2x0,50	24,3	240	800	33112021320	10x2x1,3	22,9	265	790
33112020804	2x2x0,75	12,0	40	220	33112021324	12x2x1,3	24,2	312	880
33112020808	4x2x0,75	13,85	70	290	33112021332	16x2x1,3	26,9	415	990
33112020816	8x2x0,75	17,4	125	450	33112021340	20x2x1,3	27,9	514	1260
33112020820	10x2x0,75	19,8	154	522	33112021348	24x2x1,3	32,4	620	1495
33112020824	12x2x0,75	20,6	181	600	33112021504	2x2x1,5	14,9	72	325
33112020832	16x2x0,75	22,5	240	730	33112021508	4x2x1,5	16,95	130	430
33112020840	20x2x0,75	23,7	300	875	33112021516	8x2x1,5	21,3	244	700
33112020848	24x2x0,75	27,2	356	1040	33112021520	10x2x1,5	24,0	300	860
33112021004	2x2x1,0	13,5	50	240	33112021524	12x2x1,5	25,4	360	980
33112021008	4x2x1,0	15,2	90	335	33112021532	16x2x1,5	28,3	472	1190
33112021016	8x2x1,0	18,9	166	510	33112021540	20x2x1,5	30,	585	1410
33112021020	10x2x1,0	21,5	205	620	33112021548	24x2x1,5	34,4	710	1720