

RG 11/U-6 FP (Cu/Cu)

75 ohm KOAKSİYEL

Kullanım Alanları

Dış ortam ve yeraltı CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

Application

They are used as connection cables in outdoor and underground at CATV, cable TV, satellite systems.



Kablo Yapısı / Construction

İletken / Conductor	1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copper
Yalıtkan / Insulation	7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen / 7,10 mm Physical foamed polyethylene
Folyo ekran / Foil Screen	Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverage
Örgü ekran / Braid Screen	Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braiding
Dış Kılıf / Outer sheath	10,00 mm PE EN 50290-2-24
Kablo Rengi Outer Sheath Colour	RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

Teknik Özellikler / Specifications

Empedans / Impedance	75 Ω
Efektif Kapasite Mutual Capacitance	54 pF/m
İletken Direnci Conductor Resistance	8,8 Ω/km(max.)
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>2000MΩ.km
Çalışma Gerilimi Operating Voltage	2 kV (max.)
Test Gerilimi Test Voltage	5 kV
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)
Duman Yoğunluğu Smoke Density	IEC 61034-2, EN 61034-2
Halojen Gazı Tayini Corrosive Gas Test	IEC 60754-1 ,EN 50267-2
Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius	20 x kablo çapı / cable diameter
Kablo Ağırlığı Cable Weight	88 (kg/km)
Standart Ambalaj Standard Packing	500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool 1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

Zayıflamalar / Attenuations

Frekans / Frequency (MHz)	(dB/100m)
230	6,5
470	9,5
860	14
1000	16
1500	21
2000	24
2400	26,5
3000	31

Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

Frekans / Frequency (MHz)	(dB/100m)
5-470	25
470-862	22
862-1000	19