

**Kullanım Alanları**

Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

Kablo Yapısı

Referans Standartlar: EN 50117

İletken	0,81 mm Bakır kaplı çelik tel	
Yalıtkan	3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen	
Folyo Ekran	Alüminyum Polyester Bant	
Örgü ekran	Alüminyum telden örgü	
Dış Kılıf	5,80 mm PVC EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)	
Kablo Rengi	RAL 9003 Beyaz	
Kablo Ağırlığı	44 (kg/km)	
Standart Ambalaj	100 m	Kangal / PVC Makara
	300 m	Kontrplak Makara
	500 m	Kontrplak Makara
	1000 m	Kontrplak Makara
İletken Direnci	146 Ω /km(max.)	
İzolasyon Direnci	> 2000 M Ω .km	
Çalışma Gerilimi	1,1 kV (max.)	
Test Gerilimi	2,5 kV	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C – +70°C (Sabit)	
Min. Bükme Yarıçapı	10 x kablo çapı	
Efektif Kapasite	54 pF/m	
Empedans	75 Ω	

**Zayıflamalar**

Frekans (MHz)	(dB/100m)
230	13,5
470	20
860	26
1000	29
1500	35,5
2000	42,5
2400	46
3000	52

Geri Dönüş Kaybı

Frekans (MHz)	(dB/100m)
5 - 470	20
470 - 862	18
862 - 1000	14